



Type	DRB 80
Hoogte	80 mm
Breedte	62 mm
Gewicht	621 g/m
Wanddikte	1.3 mm
Aanslag	12 mm
Lengte profiel	3 meter
Nuttige hoogte onder oplegvlak	65 mm
Afstand voorzijde - muur	12 mm
Gelaste binnen en buitenhoeken	300 x 300 mm
Verbindingsplaatjes met gebroken hoeken	60 mm

### Omschrijving:

- Aluminium legering Al Mg Si 0.5 F22 volgens EN AW 6060 T66
- Geribbelde profilering in het oplegvlak
- Verbindingsplaatjes met gebroken hoeken
- Ronde oplopende oplegging
- Profielen verkrijgbaar brut / geanodiseerd en gepoedercoat.
  - \* Anodisatie gebeurt volgens de geldende Qualanod voorschriften. Bewerkingscode VB6 A20 VOM1. zijnde egaliserend beitsen, 20 µm laagdikte, kleur naturel.
  - \* Poedercoating volgens geldende qualicoat voorschriften in alle Ral-kleuren, structuur of metallic mogelijk / laagdikte 60 µm.

# BenDeC

Oude heerstraat 11  
3940 Hechtel-Eksel

Tel: (0032)-11-73.33.06  
Fax: (0032)-11-73.58.89  
E-mail: [bendec@skynet.be](mailto:bendec@skynet.be)  
[www.bendec.be](http://www.bendec.be)