



Type	DRB 2
Hoogte clipslijst	76 mm
Totale Breedte gemonteerd profiel	80 mm
Gewicht basisprofiel min	870 g/m
Wanddikte basis en clips	1.50 mm
Aanslag	12 mm
Lengte profiel	3 meter
Nuttige hoogte onder oplegvlak	50 mm
Afstand voorzijde - muur	22 mm
Gelaste binnen en buitenhoeken	300 x 300 mm
Verbindingsplaatjes met gebroken hoeken	2 mm dikte

### Omschrijving:

- Aluminium legering basisprofiel Al Mg Si 0.5 F22 volgens EN AW 6060 T66
- Geribbelde profilering in het oplegvlak
- Verbindingsplaatjes met gebroken hoeken
- Ronde oplopende oplegging – geribbeld om terugloop dakbedekking te voorkomen.
- Sleufgaten 16 x 6 mm standaard voorzien
- Indien basisprofiel brut worden steeds overzetmoffen clipslijst voorzien.
- Profielen verkrijgbaar brut / geanodiseerd en gepoedercoat.
  - \* Anodisatie gebeurt volgens de geldende Qualanod voorschriften. Bewerkingcode VB6 A20 VOM1. zijnde egaliserend beitsen, 20 µm laagdikte, kleur naturel.
  - \* Poedercoating volgens geldende qualicoat voorschriften in alle Ral-kleuren, structuur of metallic mogelijk / laagdikte 60 µm.